

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Farba silikatowa

MINERAL-TONE



CHEMIPLAST

twój Ciepleszy Dom

CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o, Z Siedzibą w Rzeszowie
Zakład Produkcyjno- Handlowy nr 2
ul. Szczepanowska 39, 32-800 Brzesko
tel./fax 14 68 68 688 wew. 24
email: sprzedaz@chemiplast1.pl,
biuro@chemiplast1.pl



1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU:

Nazwa handlowa: MINERAL-TONE
Farba silikatowa

Zastosowanie: Farba silikatowa na ściany zewnętrzne, odporna na warunki atmosferyczne i światło. Charakteryzuje się odpornością na ataki bakteriologiczne oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. Farba łatwa w aplikacji o dobrym rozprowadzeniu i dylatacji oraz dużą mocą pokrywania. Nie stanowi podłoża dla rozwoju grzybów i alg, charakteryzuje ją wysoka paro przepuszczalność.

Identyfikacja producenta: CHEMIPLAST 1 Sp. z o.o

Z Siedzibą w Rzeszowie
Zakład Produkcyjno- Handlowy Nr 2
32-800 Brzesko ul. Szczepanowska 39
tel. +48 14 68 68 688
tel. fax. +48 14 66 33 028
email: sprzedaz@chemiplast1.pl, biuro@chemiplast1.pl

Osoba kontaktowa: Mleczko Renata, dzialtechniczny@chemiplast1.pl

Telefon alarmowy: +48 14 66 33 028, 14 68 68 688

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻENIA:

Klasyfikacja produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02 września 2003r w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171 poz 1666 ze zmianami w Dz.U. Z 2004r Nr 243, poz. 2440 i Dz.U. Z 2007r. Nr 174, Poz. 1222, Dz.U. z 2009r. Nr 43, poz. 353)

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w myśl obowiązujących przepisów.

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH:

Klasyfikacja substancji zgodnie z tabelą 3.2 załącznika VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 (rozporządzenie GHS) w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Skład: Produkt jest mieszaniną wodnych dyspersji syntetycznych, mączki dolomitowej(Nr WE: 240-440-2 Nr CAS: 16389-88-1), środków odpieniających, dyspergujących i bieli tytanowej(Nr WE: 236-675-5 Nr CAS: 13463-67-7).

Niebezpieczne składniki: Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne w stężeniach większych od stężeń przedstawionych w części 1 pkt.8 załącznika do rozporządzenia (Dz.U. z 2003r. Nr 171, poz. 1666), wraz ze zmianami Dz.U. z 2004r. Nr 243, poz. 2440, Dz.U. z 2007r. Nr 174, poz. 1222, Dz.U. z 2009r. Nr 43, poz. 353), wydanego na podstawie art.4 ustawy z dnia 11.01.2001r. O substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 11, poz. 84) wraz ze zmianami Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1187, Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz. 1852, Dz.U. z 2009r. Nr 20, poz. 106)

4. PIERWSZA POMOC:

Kontakt ze skórą: W przypadku kontaktu ze skórą, należy zdjąć zanieczyszczoną odzież, oraz przemyć zanieczyszczoną skórę wodą z mydłem.

Kontakt z oczami: W przypadku dostania się produktu do oczu, należy natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia, należy skonsultować się z lekarzem.

Układ oddechowy: nie są konieczne specjalne zabiegi.

Spożycie: W przypadku połknięcia, należy bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną.

Data opracowania:
22.11.2010r.

Data aktualizacji:

Wydanie I

Strona 1 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Farba silikatowa

MINERAL-TONE



CHEMIPLAST
twój Ciepleszy Dom

CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o. Z Siedzibą w Rzeszowie
Zakład Produkcyjno- Handlowy nr 2
ul. Szczepanowska 39, 32-800 Brzesko
tel./fax 14 68 68 688 wew. 24
email: sprzedaz@chemiplast1.pl,
biuro@chemiplast1.pl



5. POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POŻARU:

Odpowiednie środki gaśnicze: Wyrób niepalny. W przypadku zaistnienia pożaru należy stosować środki gaśnicze właściwe dla źródła i otaczających pożar materiałów. Woda- rozproszone strumienie wodne, proszki gaśnicze, gaśnice pianowe, gaśnice śniegowe lub piasek.

Środki gaśnicze których nie należy stosować ze względów bezpieczeństwa: Dopuszczalne do zastosowania są wszystkie dostępne środki gaśnicze.

Specjalne zagrożenia: W przypadku pożaru mogą tworzyć się niebezpieczne gazy (CO₂, CO), w określonych warunkach spalania, nie można wykluczyć powstawania innych szkodliwych substancji.

Specjalne wyposażenie ochronne dla osób gaszących pożar: Stosować kombinezon ochronny z niezależnym aparatem izolującym drogi oddechowe.

Dalsze zalecenia: Zawiadomić otoczenie o zaistniałym pożarze. Usunąć z obszaru objętego pożarem wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu pożaru. Powiadomić Państwową Straż Pożarną, a w razie konieczności również Policję. W zależności od skali i rodzaju powstałego zagrożenia zawiadomić najbliższą jednostkę Ratownictwa Chemicznego. Nie dopuszczać , aby woda skażona środkami gaśniczymi służyła do zbiorników wody, naturalnych ścieków wodnych lub kanalizacji.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA:

Indywidualne środki ostrożności: Należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Stosować środki ochrony indywidualnej według wykazu zamieszczonego w **punkcie 8**.

Środki ochrony środowiska: Należy zabezpieczyć mieszaninę przed dostaniem się do kanalizacji, ścieków i zbiorników wodnych.

Metody oczyszczenia: Zabrać odpady produktu do pojemników. Podłogi i inne przedmioty myć dokładnie wodą z detergentem natychmiast po zanieczyszczeniu przez produkt.

7. POSTĘPOWANIE Z MIESZANINĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE:

Postępowanie z mieszaniną: Mieszaninę stosować w temperaturach od +5°C do +30⁰ C . Należy unikać kontaktu z oczami. Umyć ręce po stosowaniu preparatu oraz przed spożywaniem posiłków. Należy stosować odzież ochronną – **patrz punkt 8**.

Podczas pracy z produktem należy stosować ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy według wytycznych zawartych w Rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych(Dz.U. z 2005r. Nr 11, poz. 86 z późniejszymi zmianami Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1275).

Magazynowanie: Produkt przechowywać nie rozcieńczony w oryginalnych opakowaniach w suchym miejscu, osłoniętym od słońca i wysokiej temperatury. Chronić przed zamarznięciem- produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe w temperaturze poniżej 0⁰ C. Otwarte opakowanie po zakończonej pracy szczelnie zamykać.

Inne informacje: Przechowywać produkt zawsze w oryginalnych opakowaniach. Nie używać zanieczyszczonych , pustych opakowań do innych celów. Stosować się do deklarowanych przez producenta terminów przydatności produktu.

Data opracowania:
22.11.2010r.

Data aktualizacji:

Wydanie I

Strona 2 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Farba silikatowa MINERAL-TONE



CHEMIPLAST
twój Ciepleszy Dom

CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o, Z Siedzibą w Rzeszowie
Zakład Produkcyjno- Handlowy nr 2
ul. Szczepanowska 39, 32-800 Brzesko
tel./fax 14 68 68 688 wew. 24
email: sprzedaz@chemiplast1.pl,
biuro@chemiplast1.pl



8.KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ:

Kontrola narażenia: Wielkość dopuszczalnych stężeń pyłów występujących w środowisku pracy:

Wartość dopuszczalna wskaźników narażenia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002r [Dz.U. Nr 217, poz. 1833] z późniejszymi zmianami [Dz.U. z 2005r. Nr 212, poz. 1769, Dz.U. z 2007r. Nr 161,poz.1142, Dz.U. z 2009r. Nr 105, poz. 873, Dz.U. z 2010r. Nr 141, poz. 950].

Produkt zawiera w swoim składzie dolomit, dla którego określono wartość NDS=10 mg/m³, oraz dwutlenek tytanu NDS= 10 mg/m³ (pył całkowity), lecz ze względu na formę produktu- gęsta ciecz- nie ma możliwości wystąpienia emisji pyłów w/w składników do środowiska pracy, a co za tym idzie monitorowania ich zawartości w powietrzu nie jest konieczne.

Ochrona rąk: Podczas pracy z produktem zalecane jest używanie rękawic gumowych.

Ochrona oczu: Stosować szczelne okulary ochronne przy pracy z produktem.

Ochrona skóry: Nosić odpowiednią odzież ochronną.

UWAGA: Środki inżynieryjno- techniczne mają pierwszeństwo przed środkami ochrony osobistej.

Wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej [Dz.U. Nr 259, poz. 2173].

Odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej przechowywać w miejscu wyodrębnionym od miejsc przechowywania odzieży osobistej. Środków ochrony osobistej nie należy zabierać do domu. Pracodawca jest zobowiązany ,aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie i konserwację.

Zalecane badania wstępne i okresowe pracowników narażonych na czynniki chemiczne są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 , poz. 332, z 1996r., wraz z późniejszymi zmianami- Dz.U. z 1997r. Nr 60, poz. 375, Dz.U. z 1998, Nr 159, poz. 1057, Dz.U. z 2001r. Nr 37, poz. 451 , Dz.U. nr 240 poz.1611 z 2010).

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

| Parametr | Wartość |
|--------------------------|---|
| Postać | ciecz |
| Kolor | biały lub katalogowy |
| Zapach | charakterystyczny,słaby |
| Wartość pH | 7-9 |
| Lepkość | 30,000 CPS+20 ⁰ BROOKFIELD RTV TEST |
| Gęstość nasypowa | ~ 1,5g/cm ³ |
| Temperatura wrzenia | >100 ⁰ C |
| Temperatura topnienia | nie dotyczy |
| Temperatura zapłonu | nie dotyczy |
| Rozpuszczalność w wodzie | w pełni mieszalny(tylko postać handlowa, po wyschnięciu jest nierozpuszczalny) |
| Wybuchowość | nie dotyczy |
| Palność | nie palny |

Data opracowania:
22.11.2010r.

Data aktualizacji:

Wydanie I

Strona 3 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Farba silikatowa MINERAL-TONE



CHEMIPLAST
twój Ciepleszy Dom

CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o, Z Siedzibą w Rzeszowie
Zakład Produkcyjno- Handlowy nr 2
ul. Szczepanowska 39, 32-800 Brzesko
tel./fax 14 68 68 688 wew. 24
email: sprzedaz@chemiplast1.pl,
biuro@chemiplast1.pl



10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ:

Stabilność: Stabilny pod warunkiem używania zgodnego z przeznaczeniem i zalecanymi warunkami przechowywania.

Materiały i warunki , których należy unikać: Należy unikać aplikacji w czasie deszczu , silnych wiatrów, silnie operującego słońca, jak również niskich [$< 5^{\circ}\text{C}$] i wysokich temperatur [$>30^{\circ}\text{C}$].

Reaktywność: W normalnych warunkach nie reaguje niebezpiecznie z innymi substancjami.

Niebezpieczne produkty rozkładu: nie znane.

11.INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE:

W przypadku kontaktu ze skórą: Obojętne lub lekkie podrażnienie skóry- po wyschnięciu stosunkowo trudny do zmycia, zaczerwienienie skóry może pojawić się na skutek prób usunięcia go z jej powierzchni, dlatego należy usuwać produkt możliwie jak najszybciej.

W przypadku kontaktu z oczami: Może mechanicznie podrażniać.

W przypadku połknięcia: Może wystąpić podrażnienie ust, gardła, żołądka.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE:

Mobilność: nie jest mobilny w środowisku ze względu na nieznaczną rozpuszczalność w wodzie oraz wysoki ciężar właściwy

Zdolność do biodegradacji: ograniczona , zależna od warunków w jakich podlega biodegradacji

Ekotoksyczność:

Nie dopuszczać do przedostania się mieszaniny do kanalizacji, ścieków i zbiorników wodnych.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI:

Odpady produktu powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania oraz opakowania nie są sklasyfikowane jako niebezpieczne.

Mieszanina: Nie należy usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie należy pozbywać się produktu łącznie z odpadami komunalnymi. Wywóz do miejsc składowania uzgodnić z właściwym urzędem [wydziałem ochrony środowiska].

Kod odpadów: 08 01 20 Kod opakowania :15 01 02

Opakowania:

Recyklingowi należy poddawać wyłącznie czyste opakowania.

14. INFORMACJA O TRANSPORCIE:

ADR/ RID Klasa- nie dotyczy. Brak materiałów niebezpiecznych- produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny w odniesieniu do wymagań wynikających z przepisów transportowych.

Podczas transportu unikać temperatur ujemnych – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe w temperaturze poniżej 0°C .

Data opracowania:
22.11.2010r.

Data aktualizacji:

Wydanie I

Strona 4 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Farba silikatowa
MINERAL-TONE



CHEMIPLAST
Twój Ciepleszy Dom

CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o., Z Siedzibą w Rzeszowie
Zakład Produkcyjno- Handlowy nr 2
ul. Szczepanowska 39, 32-800 Brzesko
tel./fax 14 68 68 688 wew. 24
email: sprzedaz@chemiplast1.pl,
biuro@chemiplast1.pl



15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH:

- Wytyczne Dyrektywy UE Nr 1999/45/EG, Dyrektywy 67/548/EEC, oraz Dyrektywy UE 88/379/EEC , dotyczącymi klasyfikacji , oznakowania i sporządzania informacji o materiałach niebezpiecznych.
- Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. Dz.U. Nr 11, poz. 84 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1187, Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz. 1852, Dz.U. z 2009r. Nr 20, poz. 106).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. nr 69/1996, poz. 332 wraz z późniejszymi zmianami, - Dz.U. z 1997r. Nr 60, poz. 375, Dz.U. z 1998r. Nr 159, poz. 1057, Dz.U. z 2001r. Nr 37, poz. 451, Dz.U. z 2010r nr 240, poz. 1611)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173)
 - Umowa Europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. nr 194/2002, poz. 1629) wraz z kolejnymi zmianami załączników A i B publikowanymi w formie Oświadczeń Rządowych w Dzienniku Ustaw RP oraz Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199/2002, poz. 1671 z późniejszymi zmianami- Dz.U. z 2005r. Nr.141, poz. 1184, Dz.U. z 2007r. Nr 192, poz. 1381)
- Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
- Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2002 r. nr 217, poz. 1833 ze zmianami w Dz. U. z 2005 r. nr 212 poz. 1769, Dz. U. nr 161, poz. 1142, 2007 r Dz.U. z 2009r, nr 105, poz. 873, Dz.U. z 2010r. Nr 141, poz 950.).
- Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC i 2006/15/EC w sprawie ustanowienia pierwszej i drugiej listy indykatorywnych wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy.
- Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE nr L 353 z 31 grudnia 2008 roku).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dziennik Ustaw Nr 53 poz. 439)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010r. W sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem [Dz.U. Nr 27 poz. 140].
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z wystąpieniem w miejscu pracy czynników chemicznych [Dz.U. Z 2005r. Nr 11, poz. 86] z późniejszymi zmianami [Dz.U. z 2008 r Nr 203, poz. 1275]

Data opracowania:
22.11.2010r.

Data aktualizacji:

Wydanie I

Strona 5 z 6

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Farba silikatowa
MINERAL-TONE



CHEMIPLAST
twój Ciepleszy Dom

CHEMIPLAST 1 Sp.z.o.o. Z Siedzibą w Rzeszowie
Zakład Produkcyjno- Handlowy nr 2
ul. Szczepanowska 39, 32-800 Brzesko
tel./fax 14 68 68 688 wew. 24
email: sprzedaz@chemiplast1.pl,
biuro@chemiplast1.pl



- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy [Dz.U. Nr 280, poz. 2771] z późniejszymi zmianami Dz.U. 2005 nr 160 poz. 1356
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003r. Nr 7, poz. 78, Dz.U. z 2004r. Nr 116, poz.1208, Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz.1458, Dz.U. z 2006r. Nr 63, poz. 441, Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 145)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003, Dz.U. Nr 171, poz. 1666, w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych wraz z późniejszymi zmianami Dz.U. Z 2004r Nr 243, poz. 2440 i Dz.U. Z 2007r. Nr 174, Poz. 1222, Dz.U. z 2009r. Nr 43, poz. 353.

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania preparatu niebezpiecznego:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2009r. Dz.U. Nr 53, poz. 439, w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych .

Produkt nie wymaga specjalnego oznakowania.

16. INNE INFORMACJE:

Niniejszą kartę opracowano zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w tym zakresie bazując na źródłach o sprawdzonej wiarygodności. Zwracamy uwagę, iż zawarte informacje nie zwalniają użytkowników od obowiązku sprawdzania czy opisany produkt jest odpowiedni do indywidualnych potrzeb oraz czy wymienione środki bezpieczeństwa i porady są odpowiednie do konkretnych zastosowań i sytuacji. Karta ta nie zwalnia użytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych, bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących wykorzystania produktu w jego działalności. Informacje zawarte w tej publikacji odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy na dzień sporządzenia niniejszej karty, ale ponieważ warunki transportu, magazynowania i stosowania są poza naszą kontrolą, nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Kartę opracowano na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących substancji i mieszanin chemicznych.

Opracował:
Mleczko Renata

Zatwierdził:
Michał Zaczyński

Data opracowania:
22.11.2010r.

Data aktualizacji:

Wydanie I

Strona 6 z 6